

KGS 315 Plus (0103150000) Fejező és gérvágó fűrész Kartonpapír; húzófunkcióval

Rendelési szám 0103150000
EAN 4003665505671



Helyettesítő ábra



- Maximális rugalmasság fűrészelés közben a mindkét oldalon elforgatható asztalnak és a mindkét oldalra dönthető fűrészfejnek köszönhetően
- Kiemelkedő vágóteljesítmény a rendkívül nagy teljesítményű univerzális motornak és a nagy fűrészlapnak köszönhetően
- Fordulatszám-szabályozás a bővített alkalmazás érdekében, pl. alumínium profilok és műanyagok fűrészeléséhez
- Nagy vágási kapacitás a húzófunkcióval a széles munkadarabokhoz
- Egyszerű szállítás az ergonomikus hordfogantyúnak és a fűrészfejrögzítésnek köszönhetően
- Optimális forgácselszívás a második elszívóponton keresztül közvetlenül a vágás helyén
- Vario-Constamatic (VC) teljes hullámú elektronika az anyaghoz illő fordulatszámmal való munkavégzéshez, amely terhelés mellett is megközelítőleg konstans marad
- Metabo Quick a szerszám nélküli fűrészlapcseréhez
- Lágúindítás a motor és a hajtómű hosszú élettartamához
- A szokásos szögek gyors és precíz beállítása a reteszelési pontokkal
- Magas, oldalirányban eltolható ütközők a biztonságos fűrészeléshez
- Gyorsszorító sáru a munkadarabok biztonságos rögzítéséhez felülről vagy előlről
- Beépített kihúzható asztalszélesítők alumínium présöntvényből
- Mélységütköző a hornyok egyszerű elkészítéséhez
- Valamennyi skála és kezelőelem a munkavégzési helyzetből látható és egyénileg kezelhető

Műszaki adatok**Paraméterek**

Méretek	950 x 765 x 660 mm
Felfekvő felület	1070 x 505 x 365 mm
Max vágásszélesség 90°/45°	320 / 223 mm
Max. vágásmélység 90°/45°	120 / 76 mm
Vágási kapacitás 90°/90°	320 x 120 mm
Vágási kapacitás 45°/45°	223 x 76 mm
Forgótányér beállítás bal/jobb	47 / 60 °
Fűrészlapdőlés bal/jobb	46 / 46 °
Fűrészlap	315 x 30 mm
Névleges teljesítményfelvétel	1600 W
Névleges teljesítményfelvétel S1 100%	1600 W
Névleges teljesítményfelvétel S6 20%	2200 W
Üresjárat fordulatszám	3100 - 4100 /min
Fordulatszám névleges terhelésnél	4100 /min
Vágási sebesség	51 - 68 m/s
Súly	27.2 kg
Kábelhossz	2.1 m

Zajkibocsátás

Hangnyomásszint	89 dB(A)
Hangteljesítményszint (LwA)	98 dB(A)
K mérési bizonytalanság	2.6 dB(A)

Szállítási terjedelem

Keményfém fűrészlap (84 fog)
2 db beépített asztalszélesítő
Anyagleszorító
Átalakító idom: 35/58 mm