

## Technikai adatlap UNITED SPRAYS US-88 Multi-olaj spray

Az US-88 Multi-olaj spray egy széleskörű problémamegoldó anyag az élet szinte minden területén. Speciális összetételének köszönhetően és kitűnő kúszó tulajdonsága által a termék kombinálja a következő tulajdonságokat: korrózióvédelem, tisztítás, vízkiszorítás, kenés és konzerválás. A ellenáll a szélsőséges időjárási viszonyoknak és ez által alkalmas majd minden felhasználási területen: műhelyekben, szerelőüzemekben, hajózásban, villamos iparban, mezőgazdaságban valamint háztartási és hobby célokra.

- hőmérséklettűrés:  $-34^{\circ}\text{C}$  és  $+80^{\circ}\text{C}$  fok között ellenáll
- oldja a rozsdát, keni a csavarmeneteket
- kiszorítja a vizet, eltávolítja a nedvességet
- megszünteti a nyikorgást, keni a csatlakozó felületeket, záratokat, zsanérokat
- védi és óvja a szerszámokat
- távol tartja a nedvességet az elektromos kábelekről, vezetékekről és csatlakozásokról
- tisztítja a szennyezett fémfelületeket és tartós, nagyon vékony filmréteget képez, ami egyenletesen terül el, és taszítja a port
- védi és óvja a szerszámokat, gépeket, elektromos készülékeket, precíziós mechanikus berendezéseket (mérőeszközök, záratok, lakatok, fegyverek) és megőrzi működőképességüket

### Felhasználás:

A felület legyen tiszta, száraz, por-, olaj- és zsírmentes. A flakont alaposan /kb. 1 percig/ fel kell rázni és 20-30cm-ről a felületre kell permetezni.

### Szavatosság:

Eredeti, bontatlan csomagolásban,  $-5^{\circ}\text{C}$  és  $+30^{\circ}\text{C}$  között tárolva 36 hónap. Gyártási idő: a flakon nyakán feltüntetve

**Szállítási kiszerelés:** 150ml és 400 ml-es fémpalackban (12db/karton)

**A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.**

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065  
web: [www.neosil.hu](http://www.neosil.hu) e-mail: [neosil@neosil.hu](mailto:neosil@neosil.hu)