

MASTER B9 elektromos hőlégfúvó beépített szobatermosztáttal (mobil fűtőberendezés)

Jellemzők:

- **Szabályozható teljesítmény 4,5 / 9,0 kW**
- Erős, tartós kialakítás
- Füstmentes, szagtalan, páramentes
- Nincs oxigénfogyasztás
- Csak szellőztetés üzemmód
- Alacsony zajszint
- Automatikus újraindítás
- Hővédelemmel ellátott motor
- Rozsdamentes acél fűtőszálak
- Túlmelegedés elleni termosztát

A MASTER elektromos hőlégfúvókba épített rozsdamentes fűtőszálak **nem izzanak látható, vörös fénnel**, így nagyobb hatékonyság mellett az élettartamuk jóval hosszabb. A készülékekben lévő ventilátorok **nagy mennyiségű levegőt szállítanak**, ez biztosítja a fűtendő helyiségek levegőjének hatékony felfűtését. E két tényező együttes hatásaként a készülékekből távozó levegő nem forró, ez azonban nem jelenti a készülék rendellenes működését.

A fűtőberendezések **ipari alkalmazásra alkalmasak**, folyamatosan üzemeltethetőek.

Tudta?

A beépített szobatermosztát

A hőlégfúvóba épített szobatermosztát segítségével szabályozható a fűtött helyiség hőmérséklete. **A beállított hőmérséklet elérésekor a légmelegítő fűtőszála kikapcsol, a ventilátor folyamatosan működik tovább** és keringeti a levegőt. A hőmérséklet csökkenésével a fűtés újra bekapcsol. **A hőlégfúvó szobatermosztát gombja végállások között működik, nem körbeforgatható!**

FIGYELMEZTETÉS!

- TILOS a légmelegítő készüléket az elektromos aljzatból történő kihúzással áramtalanítani. **Áramtalanítás előtt ki kell kapcsolni** és meg kell várni, hogy a készülék lehűljön.

- **Kikapcsolás után a hőlégfúvó automatikus utóhűtése újraindíthatja a ventilátort!** Ha a kikapcsolás után azonnal kihúzza a készüléket a ventilátor nem tudja azt lehűteni, így a gép károsodást szenvedhet.
- Az elektromos hőlégfúvók üzemeltetéséhez **a MASTER által gyártott és forgalmazott tápkábelek használatát javasoljuk.** Nem gyári tápkábel használata előtt feltétlenül ellenőriztesse elektromos szakemberrel azt, hogy a tápkábel műszaki paraméterei megfelelnek-e a hőlégfúvó adattábláján feltüntetett paramétereknek.
- **Nem megfelelő méretezésű vagy túl hosszú hosszabbító a készülék károsodását okozza.** Az ebből eredő meghibásodás a gyártó/forgalmazó garanciális kötelezettségeinek azonnali megszűnését eredményezi.
- **Legyen a hosszabbító is MASTER!** A gyári kábel méretezése biztosan megfelelő. **Ne érje be kevesebbel!**
- Ha kétsége van **a légmelegítő készülékek fűtési teljesítményével** kapcsolatban, ellenőrizze annak áramfelvételét.
- A MASTER készülékek használata előtt minden esetben olvassa el a gépekhez mellékelt **használati utasítást.**

Legyen a hosszabbító is MASTER! A gyári kábel méretezése biztosan megfelelő. **Ne érje**

Tulajdonságok	
Bontható	Nem
Működési tartomány (°C)	5-35
Termostátos szabályozás	beépítve
Villásdugó a készüléken	400V / 16A / 5P
Fűtőteljesítmény (kW)	4,5 / 9
Méreték (h*sz*m)(mm)	340 x 420 x 440
Csomagolás	kartondoboz
Légszállítás (m ³ /h)	800
Nettó súly (kg)	9,3
Bruttó súly (kg)	10,8
Feszültség (V/Hz)	400/50Hz
Áramfelvétel (A)	13
IP védelem	IP24
VTSZ	85162991
Csomagolási méret h*sz*m (mm)	355*450*490