

PFT LOTUS XS FESTÉK- ÉS HABARCSKEVERŐGÉP

Cikkszám 26-00246057

Kompakt méretű horizontális tengelyű keverőgép, zsákos anyagokhoz.
A PFT legkisebb, kedvező áru keverője, kifejezetten kisvállalkozások számára tervezve.
Folyamatosan és automatikusan kever minden cementbázisú szárazhabarcsot (falazó, fugázó, kiegyenlítő, ragasztó stb.) feldolgozható anyaggá, maximum 4 mm-es szemcseméretig.
Ragasztóhabarcsok keveréséhez kiemelten ajánljuk! Kizárólag zsákos anyagok keverésére alkalmas. Működtetéséhez 230 V-os elektromos hálózat szükséges.

Minimális összeszerelést igényel:
lábak, keverőszár, kiömlő csonk rögzítése.

Gyorsan beüzemelhető: csak víz- (2,5 bar nyomás)
és áramellátás (230 V, 16 A) csatlakoztatása szükséges a működéshez.



Egyszerűen kezelhető mindenki számára: Töltse be az anyagot a keverőtartályba (zsákszakitó a rácson), majd nyomja meg a zöld gombot a keverés indításához!
Az anyag állagát a vízmennyiséggel (csap tekerésével) tudja szabályozni!
A munka végétével a piros gombbal állítsa le a gépet!



Tökéletes keverés: Kis motorteljesítmény mellett is az innovatív, speciális kialakítású keverőtengely egyenletes állagú, homogén keverést eredményez. Nagyméretű habarcsedények, vödörök is jól elhelyezhetők a célirányosan tervezett kiömlő csonk / keverőcső alatt.

Kényelmes szállítás: mozgatása könnyű (65 kg) a kerekeken guruló lábakkal, amelyeket kicsavarozva a készülék kevés helyet igényel.



Minimális karbantartás: A vízadagolás miatt minimális a lerakódás a keverőcsőben, gyakorlatilag öntisztító a keverőgép rendszere.

Elektromos csatlakozás: 230V, 1 fázis, 50Hz, 16A, 3x2,5 mm²

Szivattyúmotor: 1,3 kW, 280 fordulat/perc

Keverési teljesítmény: kb. 20 l/perc (habarcsminőségtől, konzisztenciától függően)

Állítható töltési magasság: 975 - 1115 mm

Rácsozott, balesetvédelmi keverőtartály és kiömlő nyílás

Előnyök:

- Robosztus felépítés
- Egyszerű kezelhetőség
- Minimális karbantartási és tisztítási igény
- Állítható töltési magasság
- Balesetvédelmi speciális kifolyócsonc
- Kényelmes szállítás
- Gondozásmentes külső csapágó
- Kis méretű, könnyű, kezelhető, kompakt konstrukció
- Guruló, leszerelhető váz
- PFT szállítószivattyú és habarcsedény könnyen elhelyezhető a célirányosan megtervezett kiömlő csonc alatt

Alábbi anyagok keverésére alkalmas (max 4 mm szemcseméretig):

Falazó habarcsok	Kiegyenlítők
Könnyű falazó habarcsok	Ágyazó habarcsok
Ragasztó és erősítő habarcsok	Dörzsölt vakolatok
Kapart vakolatok	Meszes vakolatok
Cementes vakolatok	Javító vakolatok
Szigetelő vakolatok	Nemes vakolatok
Esztrich	Burkoló habarcsok és fugázók

A gép használatához szükséges továbbá:

vízömlő: 1/2"

elektromos tápkábel: 230V; 3x2,5 mm²; CEE 16A

Leszállított tartozékok:

20 liter/perc-es teljesítményű adagoló tengely

Használati utasítás