



Bornit®-S

a bevált minőség magyarul bitumenes sűrű bevonóanyag

GYÁRTJA:

BORNITWERK ASCHENBORN GMBH
D-08056 ZWICKAU,
REICHENBACHER STR. 117
NÉMETORSZÁG
WWW.BORNIT.DE

KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓ:

KEMIKÁL
ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: + 36 1 215-7370
FAX: + 36 1 215-7980
INFO@KEMIKALRTHU
WWW.KEMIKALRTHU

FORGALMAZZÁK: KEMIKÁL ZRT. TERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG:
1097 BUDAPEST,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: + 36 1 215-0446
FAX: + 36 1 216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: +36 52 471-693
FAX: +36 52 471-714

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT.
VIZONTELADÓINAK
ORSZÁGOS HÁLÓZATA

VEVŐSZOLGÁLAT:
TELEFON: + 36 1 215-0446
FAX: + 36 1 216-1444

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A BORNIT®-S kenhető és szórható, hidegen feldolgozható, oldószertartalmú, folyékony, töltőanyagmentes, bitumen-bázisú bevonóanyag.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

A mélyen beszívódó, jó fedőképességű bitumenoldat alkalmas beton, téglacserép és vakolt felületek talajnedvesség elleni védelmére. Beton, téglacserép és habarcs felületeken a tapadás javítása BORNIT®-H kellősítő anyaggal történhet. A BORNIT®-S jól tapad fára és fémre is. Expandált és extrudált polisztirolra nem alkalmazható.

ALKALMAZÁSI ELŐNYÖK

- egy rétegben is jó fedőképességű
- egyszerűen kezelhető, felhasználásra kész
- számos felhasználási lehetősége következtében széleskörűen alkalmazható
- jó tapadási tulajdonságokkal bír
- költségkímélő, mert csekély eszköz-, anyag-és munkaerő-ráfordítást igényel

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Összetétel:	bitumen és szerves oldószertartalom
Oldószertartalom:	kb. 30%
Szín:	fekete
Szag:	jellemzően benzinszagú
Lobbanáspont:	>30°C
Sűrűség (20°C-on)	0,93-0,95 g/cm ³
Száradási idő (20°C-on)	kb.3-4 óra
Felhasználási hőmérséklet-határok:	+5 -+30°C
Tűzveszélyességi fokozat:	III.
VOC tartalom	<260 g/l

FELDOLGOZÁS

- Az alap teherbíró (szilárd), száraz, tiszta és zsírmentes legyen. A laza, sérült beton- és vakolatrészeket, a lyukakat, repedéseket előzetesen ki kell javítani. Kellősítésre BORNIT®-H alkalmazható.
- A BORNIT®-S normál hőmérsékleten felmelegítés és hűtés nélkül használható. Hideg évszakokban felhasználás előtt szobahőfokon kell tárolni. Ecsettel, hengerrel vagy airless szóróberendezéssel hordható fel. Javasolt rétegfelépítés: egy réteg BORNIT®-H alapozás, két BORNIT®-S fedőréteg.

Anyagszükséglet: kb. 0,4 liter/m² rétegenként



EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Az alább közölt információk csak a kereskedelmi állapotú, folyékony termékre vonatkoznak.



Lehetséges veszélyek


- R 10 Kevésbé tűzveszélyes
- R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
- R 66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja
- R 67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak

Biztonsági tanácsok

- S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
- S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás
- S 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni
- S 29 Csatornába engedni nem szabad
- S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható

Védőkesztyű viselése szükséges.

A felhasználásra alkalmatlan maradékok és csomagolóanyagok veszélyes hulladékként kezelendők.



BORNIT

Die starke Marke für den Bau

Hulladék-kód: 08 04 09*

A göngyölegek újrahasználata csak tiszta, száraz állapotban lehetséges.

Ajánlás: A beszáradt, megszilárdult állapotban az anyagmaradék a 17 03 02 hulladék-kód alá sorolható építési hulladék.

Részletes információk a Biztonsági adatlapban, valamint a www.kemikalrt.hu és a www.bornit.de internet-oldalakon!

TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS

Tárolás

Eredeti, bontatlan csomagolásban, a tűzveszélyes folyadékok tárolására vonatkozó előírásoknak megfelelően. Hűvös, fedett helyen, túlzott felmelegedéstől védve.

Felhasználható

A gyártástól számított min. 12 hónapig.

Szállítás

A termék nem tartozik az ADR hatálya alá.

Csomagolás

Fémdobozban, illetve fémhobokban 5, illetve 25 literes egységekben.

Bornit®-S



a bevált minőség magyarul

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2011 FEBRUÁRJÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDŰL A FELHASZNÁLÓ FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.