

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

KERÍTÉSLAZÚR

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Külső és belső térben lévő fafelületek különféle színű, lazúr jellegű díszítő, impregnáló bevonatának kialakítására. A díszítő bevonat felhordása előtt, elsősorban kültéri igénybevételnél, a faanyag gomba-, valamint rovarkártevők elleni megelőző védelmének biztosítására fakonzerváló alapozó használata ajánlott.

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A termék felhasználásra kész, hígítani nem szabad. A felbontás előtt jól felrázott, erőteljesen felkevert KERÍTÉSLAZÚRT a felület megfelelő előkészítése (csiszolás, pormentesítés), ill. fakonzerváló alapozó használata esetén a kezelt felület száradása után min. 2 rétegben, ecsettel vagy lakkhengerrel kell felhordani. Két réteg között 1-4 óra száradási időt kell biztosítani. A szín mélysége függ a fa minőségétől a felhordott rétegek számától. A rétegszám növelésével mélyül a szín. A termék felhordása +10 °C és +30 °C között ajánlott.

A munkaeszközök száradás előtt vízzel tisztíthatók.

Anyagszükséglet (2 rétegben, összesen): **min. 150 ml/m²**

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS

Csomagolás: 5 liter műanyag kannában, 10 liter műanyag kannában

Tárolás: Jól lezárt, eredeti csomagolásban, +5°C - +30°C közötti hőmérsékleten, száraz hűvös helyen, gyermekektől elzárva, élelmszertől, ivóvíztől elkülönítve. **FAGYVESZÉLYES TERMÉK!**

Szavatossági idő: gyártástól számított min. 36 hónap

Szállítás: A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak.

Gyártja: KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt. Építési Műgyantagyár
H-4254 Nyíradony, Széchenyi u. 105.

Forgalmazza: KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.
H-1097 Budapest, Tagló u. 11-13.

Vevőszolgálat és szaktanácsadás:

+36 1 215 0446; +36 1 215 7370

www.kemikalrt.hu; info@kemikalrt.hu

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Külső:	színes, homogén vizes diszperziós folyadék
Szag:	enyhe jellegzetes
Relatív sűrűség (20 °C-on):	980-1050 kg/m ³
Viszkozitás (20 °C-on):	70 mPas L1 feltét, 60 ford/min.
Tűzveszélyesség:	nem tűzveszélyes
VOV tartalom (A/e):	max. 130 mg/l

EGÉSZSÉGVÉDELME

Előírás szerinti felhasználás és a festési munkálatokra vonatkozó alapvető higiéniai szabályok betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. A vonatkozó rendelet szerint nem minősül veszélyes készítménynek. Munkavégzés közben védőkesztyű, zárt védőruha, ill. védőszemüveg használata javasolt. A szembe, vagy bőrre került anyagot bő vízzel azonnal el kell távolítani.

EUH208: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on (EINECS-szám: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 220-239-6) 3:1 arányú keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz. A termék az alábbi konserválószert tartalmazza:

-(etiléndioxi)dimetanol (EINECS-szám: 222-720-6)

-5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on (EINECS-szám: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 220-239-6) 3:1 arányú keveréke;

A fel nem használt terméket élővízbe, ill. csatornába önteni tilos!

A Kerítéslazúr maradéka veszélyes hulladék, EWC-kód: 08 01 11*, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen. A szennyezett csomagolás szintén veszélyes hulladék, EWC-kód: 15 01 10*, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen. A tisztított, szermaradékot nem tartalmazó hulladék kommunális hulladékként kezelhető.

A beszáradt, megkötött festék építőipari hulladékként kezelhető EWC-kód: 17 09 04.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2016 NOVEMBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLTUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.