

# KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

# MESTER SZIGETELŐSŐ

speciális alapozó, semlegesítő, felújító, impregnáló

OKBI azonosító: B-14030232

## ALKALMAZÁSI TERÜLET

Speciális alapozó, mely használatával elfedhető a dohányfüst, korom, gombásodás, beázás által okozott folt, elszíneződés. A vakolatok szigetelő anyaga, mely alkalmazásakor egyenletesen szigetelő-záró bevonat képződik. Alkalmazásával kevesebb festékréteget kell felhordani. Gátolja a fal nedvesedését, megelőzi a vakolat kikristályosodását. A tapétázandó felület előkezelésére is alkalmazható.

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Szín:	fehér
Halmazállapot:	szilárd
Szag:	jellegetes
Relatív sűrűség (20 °C-on):	kb. 1000 kg/m <sup>3</sup>
pH (5 %-os oldat):	3,0 – 4,0
Vízben való oldhatóság:	kb. 450 -500 g/dm <sup>3</sup>
Kiadósság:	kb. 10 m <sup>2</sup> /liter (oldott állapotban)

## FELHASZNÁLÁS

A felületet alaposan tisztítsuk meg. A meglévő nedvesedési foltokat hagyjuk kiszáradni, a penészcéteget kezeljük 3F® gombaölő szerrel, majd távolítsuk el. A szükséges vakolatjavításokat és gletteléseket végezzük el.

A Mester Szigetelősőt oldjuk fel vízben, 1:4 arányban. (500 g szigetelősőt 2 liter vízben) A kapott oldatot ecsettel vagy kefével vigyük fel a felületre. Száradás után amennyiben szükséges, a kezelés megismételhető.

**Figyelem! Amennyiben márványra, üvegre, üvegrománcra fröccsen, vízzel azonnal alaposan mossuk le.**

Az eszközök használat után vízzel tisztíthatók.

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2015 MÁRCIUSÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLTUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti  
a [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu) című honlapunkon.



a bevált minőség magyarul

# MESTER SZIGETELŐSÓ

speciális alapozó, semlegesítő, felújító, impregnáló

## EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Előírás szerinti felhasználás és az alapvető higiéniai szabályok betartása esetén a termék az egészséget nem veszélyezteti. Használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. Bőrrre vagy szembe kerülés esetén bő vízzel azonnal távolítsuk el.

**Osztályba sorolás: Szemkárosodás/szemirritáció: 1. kategória**

Veszélyt jelző piktogram: **GHS05**



Figyelmeztetés: **VESZÉLY**

Veszélyes összetevő: > 50 tömeg % alumínium szulfát (EINECS-szám: 233-135-0)

**Figyelmeztető mondat:**

**H318** – Súlyos szemkárosodást okoz.

**Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:**

**Megelőzés:**

**P280** – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

**Elhárító intézkedések:**

**P305 + P351 + P338** – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

**P310** – Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ /orvoshoz/.

**Elhelyezés hulladékként:**

**P501** – A tartalom elhelyezése hulladékként: EWC-kód: 06 03 14, az edény elhelyezése hulladékként: EWC-kód: 15 01 02.

Felesleges maradéka élővizetekbe, talajba, közcatornába nem kerülhet.

## CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS SZAVATOSSÁGI IDŐ, SZÁLLÍTÁS

**Csomagolás:** 500 g műanyag tasakban.

**Tárolás:** Eredeti, jól zárt csomagolásban, fedett, hűvös, száraz helyen, nedvességtől védve.

Elzárva, gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tárolandó.

**Szavatossági idő:** Az előírt tárolási körülmények között korlátlan ideig.

**Szállítás:** A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak.

**GYÁRTJA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT. ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR  
4254 NYÍRADONY, SZÉCHENYI U. 105.

TELEFON: +36 1 215-7370; FAX: +36 1 215-7980  
INFO@KEMIKALRT.HU; www.kemikalrt.hu

**VEVŐSZOLGÁLAT:** TELEFON: +36 1 215-0446  
FAX: +36 1 216-1444

**FORGALMAZZA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.  
1097 BUDAPEST, IX.  
TAGLÓ U. 11-13

TELEFON: +36 1 215-0446  
FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL ZRT. VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA.