

**Építőanyagipari Zrt.**
1097 Budapest, Tagló u. 11-13**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

305/2011/EU rendelet III. melléklete szerint

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	azonosító kód: KEM-01/EN15824-V₁-W₂ márkanév: MESTER SZILIKONVAKOLAT
2. Felhasználás célja(i):	Szerves kötőanyagot tartalmazó kültéri és beltéri vakolat. Alkalmas beton, meszes, cementes alapú simított vakolatra, díszítő fedő vékonyvakolatként.
3. Gyártó:	Gyártó: KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt. Építési Műgyantagyár Cím: H-4254 Nyíradony, Széchenyi u. 105 Telefon: +36 1 215-7370 Fax: +36 1 215-7980 E-mail: info@kemikalrt.hu Honlap: www.kemikalrt.hu
5. Az AVCP-rendszer(ek):	4. rendszer
6. Harmonizált szabvány: Bejelentett szerv(ek):	MSZ EN 15824:2009 ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI osztály 1043 Budapest, Dugonics u. 11 Notified-Body: 1417 NAT-1-1351/2012
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):	
Alapvető jellemzők	Teljesítmény
Tapadószilárdság beton felületen:	1,0 ± 0,5 MPa, adhéziós szakadás
Vízáteresztő képesség:	≤ 0,5 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5} és >0,1 kg·m ⁻² ·h ^{-0,5} W ₂ -közepes vízáteresztő képesség
Páraáteresztő képesség:	>150 g·m ⁻² ·d ⁻¹ V ₁ -nagy páraáteresztés
Tartósság betonon:	1,0 ± 0,5 MPa, kohéziós szakadás a próbatest anyagában
Hővezető képesség	λ = 0,83 W·m ⁻¹ ·K ⁻¹ (P=50%)
Tűzvesélyesség	„C” tűzvédelmi osztály
Veszélyes anyagok kibocsátása	lásd MSDS (biztonsági adatlap)

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek.

A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Erdelics Sándor
gyárigazgató

Nyíradony, 2015. március 30.

Jelen teljesítménynyilatkozatot a szállító (gyártó, forgalmazó) köteles a felhasználónak átadni. A termékismertető, biztonsági adatlap a gyártó honlapján megtalálható.