

KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

Prekál® S és Prekál® ZS

Olajmentes sablon- és zsaluzatleválasztó szer

ÉMI ÁLTAL JÓVÁHAGYOTT MŰSZAKI FELTÉTEL SZÁMA: KEMIKÁL – MF 71-86

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

A Prekál® ZS olajmentes zsaluzatleválasztó és a Prekál® S olajmentes sablonleválasztó. Lúgos kémhatású vizes oldatok.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Prekál® ZS elsősorban helyszíni betonozásnál, a Prekál® S pedig előre gyártó üzemekben, természetes úton vagy gőzzel érlelt betonoknál alkalmazható, acél-, fém-, fa és műanyag zsaluzatok vagy sablonok olajmentes leválasztószereként.

MŰSZAKI ADATOK

Prekál® Zs

Halmazállapot	folyadék
Szín	sárgásfehér
Sűrűség	1,00-1,01x10 ³ kg/m ³
pH	8,0-8,5
Szárazanyag- tartalom	min. 15%

Prekál® S

Halmazállapot	folyadék
Szín	sárgás átlátszó
Sűrűség	0,99 – 1,01 x 10 ³ kg/m ³
pH	12,5-13,0
Szárazanyag tartalom	min. 13%

FELHASZNÁLÁS

A betonozást a leválasztószer felhordása után azonnal meg lehet kezdeni.

A Prekál® ZS-vel a zsaluzat nemcsak közvetlenül a betonozás előtt, hanem 2-3 nappal korábban is kezelhető és szabad téren tárolható. Ilyen esetben ajánlatos a leválasztószert hígítás nélkül vagy a kétszeresére hígított anyagot két rétegben alkalmazni.

A zsaluzat felületét minden alkalmazás előtt a durvább szennyeződésektől meg kell tisztítani. A finomabb rozsdá-, ill. az esetleges olaj maradványokat nem szükséges eltávolítani, ilyen esetekben is a leválasztószert kell két rétegben alkalmazni. Felhasználás előtt minden esetben jól fel kell keverni

A Prekál® ZS zsaluzatleválasztó és a Prekál® S sablonleválasztó általános esetben vízzel maximum kétszeresére hí-

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2012 ÁPRILISÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti
a www.kemikalrt.hu című honlapunkon.



a bevált minőség magyarul

Prekál® S és Prekál® ZS

Olajmentes sablon- és zsaluzatleválasztó szer

gítva, ecsettel vagy szórógéppel hordható fel, de kerülni kell az anyag finom porlasztását.

Anyagszükséglet: kb. 2,5 kg/ 100 m² a hígítás nélküli anyagból (egyszeri kezelés egy sablonfordulót bír el).

EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

Prekál® ZS

Veszélyességi besorolás:



Veszélyes összetevő:
kálium-hidroxid
(EINECS-szám: 215-181-3): < 2,0 tömeg %

Veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R-mondatok:

R 36/38 Szem- és bőrizgató hatású

Veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S-mondatok:

- S 1/2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
- S 24/25** Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
- S 46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Prekál® S

Veszélyességi besorolás:



Veszélyes összetevő:
kálium-hidroxid
(EINECS-szám: 215-181-3): < 5,0 tömeg %

Veszélyes anyagok veszélyeire / kockázataira utaló R-mondatok:

R 34 Égési sérülést okoz

Veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S-mondatok:

- S 1/2** Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
- S 26** Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
- S 36/37/39** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem/arcvédőt kell viselni.
- S 46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

A Prekál® ZS és a Prekál® S nem tűzveszélyes készítmények, jelzésük: „E”

A készítményeket kiömlés esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl. homok, fűrészpor) itassuk fel.

Tilos a készítmények maradékát, a vele szennyezett hulladékot, csomagolóanyagot élővízbe, csatornába, talajba juttatni!

Hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőséget megóvó, előírt tárolási feltételeket.

SZÁLLÍTÁS, CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

Szállítás: a belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősülnek veszélyes árunak, nem jelöléskötelesek.

Csomagolás: 5 liter műanyag kannában és 1 m³ tartályban

Tárolás: Fagyra, hőre, nedvességre nem érzékeny, szabad téren is tárolható.

Szavatosság: A gyártástól számított min. 12 hónapig a minőségét megőrzi.

GYÁRTJA: KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.
ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR
4254 NYÍRADONY, SZÉCHENYI U. 105.
TELEFON: +36 1 215-7370
FAX: +36 1 215-7980
INFO@KEMIKALRT.HU
www.kemikalrt.hu

FORGALMAZZÁK: KEMIKÁL TERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGATMAGYARORSZÁG:
1097 BUDAPEST, IX.,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444

– KELETMAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: +36 52 471-693
FAX: +36 52 471-714

VEVŐSZOLGÁLAT: TELEFON: +36 1 215-0446
FAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA