



Azonosító: KEM:2S-071

**Építőanyagipari Zrt.**  
1097 Budapest, Tagló u. 11-13

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**  
305/2011/EU rendelet III. melléklete szerint

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:	azonosító kód: <b>KEM-17/EN13813/CT-C20-F5-B1,0</b> márkanév: <b>SORIPON® EXPRESSZ</b>												
2. Felhasználás célja(i):	Gyorskötő cementesztrich kültéri és beltéri felhasználásra. Alkalmazható hideg és meleg padlóburkolatok alá és padlófűtés fölé is.												
3. Gyártó:	Gyártó: <b>KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt. Építési Műgyantagyár</b> Cím: H-4254 Nyíradony, Széchenyi u. 105 Telefon: +36 1 215-7370 Fax: +36 1 215-7980 E-mail: <a href="mailto:info@kemikalrt.hu">info@kemikalrt.hu</a> Honlap: <a href="http://www.kemikalrt.hu">www.kemikalrt.hu</a>												
5. Az AVCP-rendszer(ek):	3. rendszer												
6. Harmonizált szabvány: Bejelentett szerv(ek):	<b>MSZ EN 13813:2003</b> ÉMI-Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kft. H-1113 Budapest, Diószegi út 37 Notified-Body: 1415 NAT-1-1110/2010												
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):													
<table border="1"><thead><tr><th>Alapvető jellemzők</th><th>Teljesítmény</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nyomószilárdság:</td><td>≥20,0 N/mm<sup>2</sup>, C20 osztály</td></tr><tr><td>Hajlító-húzó szilárdság</td><td>≥5,0 N/mm<sup>2</sup>, F5 osztály</td></tr><tr><td>Húzó-tapadó szilárdság:</td><td>≥1,0 N/mm<sup>2</sup>, B1.0 osztály</td></tr><tr><td>Tűzvédelmi osztály</td><td>A2<sub>f</sub>-s1</td></tr><tr><td>Veszélyes anyagok kibocsátása</td><td>lásd MSDS (biztonsági adatlap)</td></tr></tbody></table>	Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Nyomószilárdság:	≥20,0 N/mm <sup>2</sup> , C20 osztály	Hajlító-húzó szilárdság	≥5,0 N/mm <sup>2</sup> , F5 osztály	Húzó-tapadó szilárdság:	≥1,0 N/mm <sup>2</sup> , B1.0 osztály	Tűzvédelmi osztály	A2 <sub>f</sub> -s1	Veszélyes anyagok kibocsátása	lásd MSDS (biztonsági adatlap)	
Alapvető jellemzők	Teljesítmény												
Nyomószilárdság:	≥20,0 N/mm <sup>2</sup> , C20 osztály												
Hajlító-húzó szilárdság	≥5,0 N/mm <sup>2</sup> , F5 osztály												
Húzó-tapadó szilárdság:	≥1,0 N/mm <sup>2</sup> , B1.0 osztály												
Tűzvédelmi osztály	A2 <sub>f</sub> -s1												
Veszélyes anyagok kibocsátása	lásd MSDS (biztonsági adatlap)												

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek.  
A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

**Erdelics Sándor**  
gyárigazgató

Nyíradony, 2016. május 02.

Jelen teljesítménynyilatkozatot a szállító (gyártó, forgalmazó) köteles a felhasználónak átadni. A termékismertető, biztonsági adatlap a gyártó honlapján megtalálható.