

# KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

## TAPADÓHÍD

### ALKALMAZÁSI TERÜLET

A termék felhasználható kül- és beltérben a hordozófelület érdesítésére. Az alapfelülethez erősen tapadó réteg kialakítására alkalmazható, például hidegburkolat ragasztásánál, vakolásnál, aljzatki-egyenlítésnél, betonfelület felújítás előtti alapozásánál. Jól tapad nem nedvszívó felületeken is, így használható régi csempefelületek és járólapok bontás nélküli átburkolásánál illetve csempek OSB lapra történő ragasztása előtt.

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Külső: rózsaszín színű, homogén, pasztaszerű vizes diszperzió	
Szag: enyhe jellegzetes	
Relatív sűrűség (20 °C-on):	1500-1650 kg/m <sup>3</sup>
Szárazanyag tartalom:	72,0-74,0 tömeg %
pH:	9-10
Tűzveszélyesség:	nem tűzveszélyes

### FELHASZNÁLÁS MÓDJA

Felhasználás előtt a terméket keverjük fel. Az alapfelületet tisztítsuk meg a laza részektől és mindenféle szennyeződéstől (por, zsír, olaj, stb.), majd ecsettel vagy teddy-hengerrel egy rétegben hordjuk fel a Tapadóhidat. Erősen nedvszívó felületek esetében a termék max. 1 : 1 arányban vízzel hígítható. Száradási idő kb. 2 óra, de erősen függ a felület szívókapacitásától, a környezeti hőmérséklettől és a levegő relatív páratartalmától. A termék felhordása +5 °C és +30 °C között ajánlott. Ne használjuk a terméket +5°C alatti hőmérsékleten, esőben vagy tűző napon.

A munkaeszközök száradás előtt vízzel tisztíthatók.

**Anyagszükséglet:** 0,2 -0,3 kg/m<sup>2</sup>

### CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG, SZÁLLÍTÁS

**Csomagolás:** 1,5 kg műanyag dobozban, 5,0 kg műanyag dobozban

**Tárolás:** Jól lezárt, eredeti csomagolásban, +5°C felett hőmérsékleten, száraz hűvös helyen, gyermekektől elzárva, élelmiszertől, ivóvíztől elkülönítve. **FAGYVESZÉLYES TERMÉK!**

**Szavatosság:** gyártástól számított min. 24 hónap

**Szállítás:** A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból nem minősül veszélyes árunak.

### EGÉSZSÉGVÉDELEM

Előírás szerinti felhasználás és az alapvető higiéniai szabályok betartása mellett egészségkárosító hatása nincs. A vonatkozó rendelet szerint nem minősül veszélyes készítménynek. Munkavégzés közben védőkesztyű, zárt védőruha, ill. védőszemüveg használata javasolt. A szembe, vagy bőrre került anyagot bő vízzel azonnal el kell távolítani.

**EUH208:** 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on (EINECS-szám: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 220-239-6) 3:1 arányú keveréket tartalmaz.

Allergiás reakciót válthat ki.

**EUH210:** Kérésre biztonsági adatlap kapható.

A kezelt árucikk biocid terméket tartalmaz. A termék az alábbi konzerválószeret tartalmazza:

-(etiléndioxi)dimetanol (EINECS-szám: 222-720-6)

-5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on (EINECS-szám: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EINECS-szám: 220-239-6) 3:1 arányú keveréke;

A fel nem használt terméket élővízbe, ill. csatornába önteni tilos!

A Tapadóhid maradéka veszélyes hulladék, EWC-kód: 08 04 09\*, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen. A szennyezett csomagolás szintén veszélyes hulladék, EWC-kód: 15 01 10\*, ártalmatlanítása hulladéklerakóban történjen. A tisztított, szermaradékot nem tartalmazó hulladék kommunális hulladékként kezelhető.

A beszáradt, megkötött Tapadóhid építőipari hulladékként kezelhető EWC-kód: 17 09 04.

EU határérték erre a termékre (A/g): 30 g/l

Ez a termék legfeljebb 30 g/l VOC-t tartalmaz.

**Gyártja:** KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt. Építési Műgyantagyár H-4254 Nyíradony, Széchenyi u. 105.

**Forgalmazza:** KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt. H-1097 Budapest, Tagló u. 11-13.

**Vevőszolgálat és szaktanácsadás:**

+36 1 215 0446; +36 1 215 7370

www.kemikalrt.hu; info@kemikalrt.hu

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2016 NOVEMBERÉBEN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJELENÉSÉIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLTUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti  
a [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu) című honlapunkon.