

Technikai adatlap

UNITED SPRAYS Horganyspray

A szürke színű cink spray egy gyorsan száradó rozsdavédő anyag, fém felületeken kiváló, tartós hatással bír. Professzionálisan védi a csupasz felületeket, különösen jól alkalmazható varratokra, valamint olyan fém felületekre, amelyek tartósan ki vannak téve a korrózióknak és rozsdamarásnak. A cink sprayben felhasznált cink és cink-kötések, több mint 92 %-ban tartalmazznak hibátlan, tiszta cinket.

Tulajdonságai:

- Gyorsan száradó, fényes, filmszerű réteg;
- Elektromosan vezetőképes;
- Hőálló 500 °C-ig.

Felhasználása, felhasználási területei:

A cink spray felhasználási területei megtalálhatóak az ipar, a kézműves és kisipar, valamint a járműgyártás, karosszéria építés és javítás területén. A cink spray átfényezhető, hangsúlyozzuk azonban, hogy minden fényezési eljárás alkalmazása előtt próbát kell végrehajtani, az alkalmazott rendszerek sokszínűsége miatt.

Használati utasítás:

A beszórandó felületnek zsír-, por-, és olajmentesnek kell lennie.

Az anyagot szobahőmérsékleten dolgozzuk fel.

A dobozt kb. két percig alaposan, rázzuk fel, végezzünk próbaszórást, majd 20-30 cm-es távolságból vigyük fel a felületre. Kb. 10 perc után a felület porszáras lesz, a teljes átszáradás 48 órán belül történik meg.

Tárolási idő: 36 hónap (hűvös helyen és szárazon)

Szállítási kiszerelés: 500 ml.

A biztonsági utalások a Biztonsági adatlapban olvashatóak.

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

Neosil Ker. és Szolg Kft. H-2142 Nagytarcsa Ganz Ábrahám utca 3. Narancs épület M0 55. kijárat Tel.: +36 30 9668 065
web: www.neosil.hu e-mail: neosil@neosil.hu