

Rogue ES 150i/180i/200i

Hordozható megoldások a professzionális hegesztéshez



Rogue ES 180i PRO

Felhasználási terület

- Javítás és karbantartás
- Építőipar
- Mezőgazdasági gépek
- Ipari célú és általános megmunkálás



Vezérlőpanel

A Rogue egy robusztus és tartós áramforrás a professzionális hegesztők számára. A gép a legkiválóbb hegesztési teljesítményt és megbízhatóságot nyújtja a legmodernebb nagy teljesítményű elektronikával és a digitális vezérléssel; pontos és folytonos ívet biztosítva.

A Rogue egyenletes DC (egyenáramú) hegesztési teljesítményt nyújt, amely lehetővé teszi ötvözt és ötvöztelen acél, rozsdamentes acél és öntöttvas hegesztését. Az íverősség (Arc Force) és a Hot Start állíthatók, segítenek a felhasználónak pontosan a feladathoz megfelelő paramétereket beállítani. A mikroprocesszoros vezérlés biztosítja az összes funkció pontos irányítását és a kategória legjobb teljesítményét a teljes áramerősség tartományban. A Rogue akár Ø 4,0 mm-es elektródával történő hegesztésre is alkalmas.

A Rogue egyszerűen használható TIG hegesztésre a „Live TIG” indítási funkcióval. Szerelje fel az áramforrást az opcionális, beépített gázszeleppel és szabályozóval rendelkező TIG égővel, csatlakoztassa a védőgázt, és máris készen áll lágycél vagy rozsdamentes acél hegesztésére, hozaganyaggal vagy anélkül.

- Kiváló ívkarakterisztika - sima, stabil teljesítmény.
- Generátor kompatibilis - alkalmas generátorokkal történő megtáplálásra (ajánlott teljesítmény 7 kW).
- Könnyen kezelhető - Állítsa be az áramerősséget és végezze el a hegesztést kiváló eredménnyel.
- Praktikus kialakítás - megkönnyíti az áramforrás hordozását, ami szinte minden munkahelyen lehetővé teszi a használatot
- Robusztus kialakítás - IP23S Gyártóüzemben vagy helyszínen történő alkalmazásra tervezték.
- A PFC stabil ívet biztosít, ami ellenáll a bejövő teljesítmény-ingadozásoknak még akár 100 méteres hosszabbítókábelek használata esetén is (csak PRO verzió esetén).
- Opcionális analóg távvezérlő (csak PRO verzió esetén)

További információkért látogasson el az esab.com weboldalra

Műszaki adatok

Modell	ES 150i	ES 180i	ES 180i PRO *	ES 200i PRO *
Tápfeszültség 1 f	230 VAC ± 15% 1 fázis, 50/60 Hz	230 VAC ± 15% 1 fázis, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15%, 1 fázis, 50/60 Hz	115/230 VAC ± 15%, 1 fázis, 50/60 Hz
Maximális hegesztési áramerősség	150 A	180 A	180 A	200 A
Névleges kVA	6,9 kVA	8,7 kVA	6 kVA	6,9 kVA
Energiatakarékos mód	50 W	50 W	50 W	50 W
Üresjárási feszültség	63 V DC	63 V DC	78 V DC	78 V DC
MMA terhelhetőség 20% bekapcsolási idő 25% bekapcsolási idő 60% bekapcsolási idő 100% bekapcsolási idő	- 150 A / 26,0 V 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	170 A / 26,8 V - 97 A / 23,9 V 75 A / 23,0 V	- 180 A / 27,2 V 116 A / 24,6 V 90 A / 23,6 V	- 200 A / 28,0 V 129 A / 25,2 V 100 A / 24,0 V
TIG terhelhetőség 25% bekapcsolási idő 60% bekapcsolási idő 100% bekapcsolási idő	150 A / 16,0 V 97 A / 13,9 V 75 A / 13,0 V	180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	180 A / 17,2 V 116 A / 14,6 V 90 A / 13,6 V	200 A / 18,0 V 129 A / 15,2 V 100 A / 14,0 V
Áramerősség beállítási tartomány	10 – 150 A	10 – 180 A	10 – 180 A	10 – 200 A
Üzemi hőmérséklet	-10 – +40 °C	-10 – +40 °C	-10 – +40 °C	-10 – +40 °C
Védelmi szint	IP23S	IP23S	IP23S	IP23S
Megfelelőségi nyilatkozat	CE	CE	CE	CE
Méret	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm	403 x 153 x 264 mm
Tömeg	6,8 kg	6,8 kg	8,4 kg	8,4 kg

* 115 V értékek esetén kérjük, tekintse át a különálló használati utasítást.

Rendelési információk

Rogue ES 150i CE	0700500076
Rogue ES 180i CE	0700500077
Rogue ES 180i PRO CE	0700500078
Rogue ES 200i PRO CE	0700500079

A csomag tartalma: áramforrás 3 m hálózati kábellel és csatlakozódugóval, vállpánt, elektródafogó, és 3 m testkábel csipesszel.

Opcionális elemek és tartozékok

Vállpánt	0700500086
Rogue műanyag koffer	0700500085
MMA 4 analóg távvezérlő, 10 m kábellel	0700500084
Elektródafogó, Handy 200 A, 25 mm ² , 3 m, OKC50	0700006900
Testkábel készlet, OKC 50, 3 m	0700006903
Testkábel készlet, OKC 50, 5 m	0700006889
SR-B 17V TIG égő, OKC 50, 4 m	0700025514
SR-B 26V TIG égő, OKC 50, 4 m	0700025522
TIG lábpedál, 4,5 m (15 ft) kábel és 8-pólusú csatlakozó	W4014450



ESAB / esab.com

