

2 SZENZOROS

AUTOMATA FEJPAJZS

Köszörülés funkcióval!



- Fokozatmentesen állítható érzékenység, kapcsolható kivilágosodási késleltetés.
- Napelemes táplálás, UV / IR szűrővel.
- Tartós, rugalmas burkolat.
- Kívülről kapcsolható köszörülés funkció!

Kiválóan alkalmas bevont elektródás, fogóelektródás és AWI hegesztéshez is!

Műszaki adatok:

Látómező mérete: 92 x 42 mm
Infravörös érzékelők száma: 2
LCD kazetta mérete: 110 x 90 x 10 mm
Működési hőmérséklet: -5°C - +55°C
Tárolási hőmérséklet: -20°C - +70°C
Alap sötétség: DIN 4
Hegesztési sötétség: DIN 9-13
Kapcsolási idő: 1/25 000 s (0.00004 mp)
Kivilágosodás késleltetési idő: 0,2 -0,8 mp
Tápforrás: Szolár cella + Lítium akku (cserélhető erre: CR2032).
Ki/Be kapcsolás: Automatikus
UV/IR fényáteresztés: DIN 16 UV/IR
Súly: 520 g

Védő üveg méret:

- külső: 90x116 mm
- belső: 53x105 mm

Garancia: 1 év